

Obecný popis systému

- Uchování záznamu po dobu, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněnému použití, poškození nebo zcizení.
- Softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat ze systému.
- Uzavření smlouvy dle zákona č. 473/2005 Z. z. a označení prostor v souladu s vyhláškou.
- Kamery mohou pracovat v kontinuálním módu nebo v módu detekce pohybu.
- V případě detekce pohybu kamera ukládá kromě samotného pohybu navíc 10s před a po zjištění pohybu (dobu je možné upravit dle potřeby).
- Všechny kamery jsou vybaveny IR nočním přísvitem, nebo technologií ColorVU pro barevný obraz za snížené viditelnosti. Kamery dokáží pracovat i v úplné tmě.

Dokument obsahuje:

Ukázkový rozpočet

Popis použitých prvků

Položka	cena/ks (bez DPH)	ks	cena (bez DPH)
4MP Dome IR	155	16	2480
8MP Bullet 30m IR	176	4	704
NVR 16Kam	201	1	201
PoE switch 4+1	46	1	46
PoE switch 8+2	51	2	102
Pevný disk 2TB	74	1	74
Kabel FTP Cat5e 1m	0,8	200	160
Kabel FTP Cat5e 1m - Venkovní	1	50	50
19" RACK jednodielny 9U	104	1	104
Založní zdroj 2200VA	214	1	214
Práce 1h	25	40	1000
celkem bez DPH			5135 €
celkem včetně DPH			6162 €

Nejčastěji používané prvky:

Pouze pro ukázku, v katalogu je dostupná širší nabídka

DS-2CD2146G2-I

4MP čip s rozlišením 2592 x 1944

Denní + noční IR záznam

Chráněná proti vandalismu

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



DS-2CD2083G0-I

8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Denní + noční IR záznam

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



DS-2CD2087G2-L

Výkonná kamera s pokročilými funkcemi a ColorVu čipem
8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)
Ideální do vnějších prostor (parkoviště, příjezdové cesty, zahrady)



DS-7604NI-K1

Záznamové zařízení až pro 4 kamery
Ekonomické provedení, výstup na monitor až 4K rozlišení.
Podporuje i kamery jiných výrobců se standardem ONVIF



DS-3E0310P-E/M

10-portový switch pro napájení kamer.



19" RACK jednodílný 9U

Uzamykatelná skříň pro umístění úložiště a napájecích prvků

