

Obecný popis systému

- Uchování záznamu po dobu, která je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
- Fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněnému použití, poškození nebo zcizení.
- Softwarové zabezpečení proti neoprávněnému přístupu a zneužití dat ze systému.
- Uzavření smlouvy dle zákona č. 473/2005 Z. z. a označení prostor v souladu s vyhláškou.
- Kamery mohou pracovat v kontinuálním módu nebo v módu detekce pohybu.
- V případě detekce pohybu kamera ukládá kromě samotného pohybu navíc 10s před a po zjištění pohybu (dobu je možné upravit dle potřeby).
- Všechny kamery jsou vybaveny IR nočním přísvitem, nebo technologií ColorVU pro barevný obraz za snížené viditelnosti. Kamery dokáží pracovat i v úplné tmě.

Dokument obsahuje:

Ukázkový rozpočet

Popis použitých prvků

Položka	cena/ks (bez DPH)	ks	cena (bez DPH)
4MP Dome IR	155	8	1240
NVR 8Kam	176	1	176
PoE switch 4+1	46	2	92
Pevný disk 2TB	74	2	148
Kabel FTP Cat5e 1m	0,8	100	80
19" RACK jednodielny 9U	104	1	104
Práce 1h	25	16	400
celkem bez DPH			2240 €
celkem včetně DPH			2688 €

Nejčastěji používané prvky:

Pouze pro ukázku, v katalogu je dostupná širší nabídka

DS-2CD2146G2-I

4MP čip s rozlišením 2592 x 1944

Denní + noční IR záznam

Chráněná proti vandalismu

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



DS-2CD2083G0-I

8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Denní + noční IR záznam

Vhodná pro vnitřní i vnější použití



DS-2CD2087G2-L

Výkonná kamera s pokročilými funkcemi a ColorVu čipem
8MP (4k rozlišení 3840 x 2160)

Ideální do vnějších prostor (parkoviště, příjezdové cesty, zahrady)



DS-7604NI-K1

Záznamové zařízení až pro 4 kamery

Ekonomické provedení, výstup na monitor až 4K rozlišení.

Podporuje i kamery jiných výrobců se standardem ONVIF



DS-3E0310P-E/M

10-portový switch pro napájení kamer.



19" RACK jednodílný 9U

Uzamykatelná skříň pro umístění úložiště a napájecích prvků

